




认证号:E134517



认证号:40034342



特 性

- 多种触点组合：两组常开+两组常闭、三组常开+一组常闭
- 强制导向的触点结构(符合EN50205标准)
- 负载能力强：6A触点切换能力
- 低输入功耗：360mW
- 绝缘能力强：输入-输出承受10kV浪涌电压，
- UL绝缘等级：F级绝缘等级可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸：40.0mm x 13.0mm x 24.0mm

触点参数

触点形式	2H2D, 3H1D
结构分类(按EN50205)	A类强制导向
接触电阻 ⁽¹⁾	≤100mΩ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂
触点负载(阻性)	6A 250VAC / 30VDC
最大切换电压	400VAC / 30VDC
最大切换电流	6A
最大切换功率	1500VA / 180W
电耐久性	1 × 10 ⁵ 次 (1NO: 6A 30VDC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断) 1 × 10 ⁵ 次 (1NO: 6A 250VAC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)
机械耐久性	1 × 10 ⁷ 次

备注：(1)上述值均为初始值。

线圈参数

额定线圈功率	约360mW
--------	--------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC ⁽¹⁾	释放电压 VDC ⁽¹⁾	最大电压 ⁽²⁾ VDC	线圈电阻 Ω
6	≤4.5	≥0.6	7.8	100 × (1±10%)
9	≤6.8	≥0.9	11.7	225 × (1±10%)
12	≤9.0	≥1.2	15.6	400 × (1±10%)
18	≤13.5	≥1.8	23.4	900 × (1±10%)
24	≤18.0	≥2.4	31.2	1600 × (1±10%)
36	≤27.0	≥3.6	46.8	3600 × (1±10%)
48 ⁽³⁾	≤36.0	≥4.8	62.4	6400 × (1±10%)

备注：(1)上述值均为初始值；

(2) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值；

(3) 对于额定电压≥48V的产品，为保护线圈不受损伤，在测试及应用中，必须有抑制线圈产生过电压的措施（如：在线圈并联二极管等）。

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间	4000VAC 1 min
	断开触点间	1500VAC 1 min
	触点组间	2500VAC 1 min (7-8/9-10) 4000VAC 1 min (其他)
浪涌电压	线圈与触点间	10kV (1.2 / 50μs)
	触点组间	5kV (1.2 / 50μs)
动作时间(额定电压下)		≤20ms
释放时间(额定电压下)		≤20ms
线圈温升(额定电压下)		≤60K (线圈驱动电压为1.1倍Un, 触点载流为额定电流, 环境温度85℃)
振动		NO/NC: 10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅 NO: 55Hz ~ 200Hz, 98m/s ² NC: 55Hz ~ 200Hz, 49m/s ²
冲击	稳定性	100m/s ²
	强 度	980m/s ²
爬电距离	线圈与触点间	8mm
	触点组间	5.5mm
空气间隙	线圈与触点间	8mm
	触点组间	5.5mm
湿度		5% ~ 85% RH
温度范围		-40℃ ~ 85℃
引出端形式		印制板式
重量		约20g
封装方式		防焊剂型

备注：(1) UL绝缘等级：F级、B级； (2)上述值均为初始值。

安全认证

UL/CUL	6A 277VAC / 250VAC / 125VAC 85°C 6A 30VDC 85°C Pilot duty: 2A 240VAC 室温
VDE	6A 250VAC 85°C 6A 30VDC 85°C AC-15: 1.5A 240VAC AC-15: 2A 240VAC

备注：(1) 表中未注明温度的负载，均指环境温度为室温；

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载，每个负载的详细测试条件不同，因此电耐久性寿命次数不一样，如需了解详细信息，请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2018 Rev. 1.00

订货标记示例

	HFA4 /	24	-2H2D	T	G	F	(XXX)
继电器型号							
线圈电压	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48VDC						
触点形式	2H2D: 2组常开+2组常闭 3H1D: 3组常开+1组常闭						
触点材料	T: AgSnO ₂						
触点镀层	G: 镀金 ⁽³⁾						
绝缘等级	F: F级 无: B级						
特 性 号 ⁽⁴⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型						


备注: (1) 本产品为防焊剂型产品, 不能在污染环境(含有一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)中使用;
(2) 防焊剂型产品装入PCB板焊接后, 不能进行整体清洗或表面处理;
(3) 对于镀金触点而言, 最小负载为10mA 5VDC, 如客户有特殊负载, 请于我司联系, 以便进行评估, 提供适合产品规格;
(4) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


HFA4/□□-2H2DTG(□□□)

外形图




接线图

(底视图)




安装孔尺寸

(底视图)




HFA4/□□-3H1DTG(□□□)

外形图




接线图

(底视图)



安装孔尺寸


(底视图)




备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

性能曲线图

最大切换功率



电耐久性曲线




备注:

(1) 曲线指1Z1型


(2) 测试条件:

1NO端, 阻性负载, 250VAC,
室温, 1s通9s断。

线圈温升



继电器配套插座



特 性

- 线圈与触点间的耐压2500VAC，绝缘电阻1000MΩ
- 可螺钉安装，亦可导轨安装
- 用二极管对线圈进行保护，消除逆向电流
- 带有手指保护罩
- 自带继电器保持及取出器

性能参数

插座型号	额定电压	额定电流	继电器线圈适用电压	环境温度	扭矩 *	最大导线截面尺寸mm²	剥露导线长度	重量	备注
A4-4Z-C2-D24	250VAC	6A	(6~24)VDC	-25℃ ~ 55℃	1.0N·m	2 x 1.5	7mm	—	带指示灯
A4-4Z-C2-D60	250VAC	6A	(36~60)VDC	-25℃ ~ 55℃	1.0N·m	2 x 1.5	7mm	—	带指示灯
A4-4Z-C2-D110	250VAC	6A	(85~110)VDC	-25℃ ~ 55℃	1.0N·m	2 x 1.5	7mm	—	带指示灯
A4-4Z-C2	250VAC	6A	(6~110)VDC	-25℃ ~ 55℃	1.0N·m	2 x 1.5	7mm	约49g	不带指示灯

备注：(1) *指装入导线后的扭矩。

外形图、接线图、安装孔尺寸、电路图

单位: mm

插座	外形尺寸	接线图/安装孔尺寸	电路图
螺钉式引出端、 导轨式安装、 带手指保护结构	顶视图	顶视图	带指示灯 不带指示灯

备注：(1) 主要外形尺寸（长、宽、高）≥50mm，公差为±1mm；当外形尺寸在(20~50)mm之间时，公差为±0.5mm；当外形尺寸≤20mm之间时，公差为±0.3mm；

(2) 导轨安装时，建议使用DIN标准35x7.5x1mm、35x15x1mm的标准导轨。

声明：

本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。
对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。